UNI-MASZ Sp. j.
H.M. JUSZCZUK
Rok założenia 1996

21-002 Jastków, Panieńszczyzna, ul.Chmielowa 6
tel : export +48 81 471 49 59 **biuro** +48 81 471 49 19
skype: uni.spj unimasz.spj
e-mail: sales@unimasz.eu biuro@unimasz.eu www.unimasz.eu

PRODUCENT MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

NAWAŻARKA ŚLIMAKOWA

Urządzenie przeznaczone do półautomatycznego ważenia mrożonek owoców i warzyw w worki i pudła kartonowe.

- podawanie produktu do pośredniego kosza ważącego przenośnikiem ślimakowym
- specjalnie ukształtowany wysyp z przenośnika umożliwia ważenie zgrubne i doważanie dokładne
- pośredni kosz ważący z uchylnym systemem zamykania sterowanym pneumatycznie
- ręczne zakładanie worka pod kosz wysypowy z blokadą pneumatyczną , karton podstawiany ręcznie lub automatycznie z pneumatycznym pozycjonowaniem pod wysypem)
- łatwe utrzymanie urządzenia w czystości
- prosta komunikacja poprzez panel sterowniczy , inteligentny program sterujący umożliwiający współpracę z urządzeniami zewnętrznymi (robot do zakładania worków, przenośniki odbierające opakowania, zszywarka worków , automat konfekcjonowania kartonów)
- zakres pomiarowy……..30 kg. ; dokładność dozowania…….+/- 40 gram
- masa porcji….(10 - 25) kg ; wydajność.. (3 – 4) worków 25 kg / min.
- temperatura pracy (otoczenie).…….(0 do + 40) ^{0}C
- liczba przetworników wagowych - tensometrycznych……..…..1/2 szt.
- wymiary (wysokość/szerokość/długość)……..(2500 / 900 / 2400)
- zasilanie ..…..……..……..……..….N=3,0 kW, 50 Hz, ~380 VAC

NAWAŻARKA TAŚMOWA

Urządzenie przeznaczone do półautomatycznego ważenia mrożonek owoców i warzyw w worki i pudła kartonowe.

- podawanie produktu do pośredniego kosza ważącego przenośnikiem ślimakowym.
- elewator z taśmą szeroką (dozowanie zgrubne) i taśmą wąska z drobnymi szczeblami (taśma doważająca)
- pośredni kosz ważący z uchylnym systemem zamykania sterowanym pneumatycznie
- ręczne zakładanie worka pod kosz wysypowy z blokadą pneumatyczną , karton podstawiany ręcznie lub automatycznie z pneumatycznym pozycjonowaniem pod wysypem)
- prosta komunikacja poprzez panel sterowniczy, inteligentny program sterujący umożliwiający współpracę z urządzeniami zewnętrznymi (robot do zakładania worków, przenośniki odbierające opakowania, zszywarka worków)
- zakres pomiarowy……..30 kg. ; dokładność dozowania…….+/- 40 gram
- masa porcji….(10 - 25) kg ; wydajność.. (3 – 4) worków 25 kg / min.
- temperatura pracy (otoczenie).…….(0 do + 40) ^{0}C
- liczba przetworników wagowych - tensometrycznych..……..…..1/2 szt.
- wymiary (wysokość/szerokość/długość)……..(2400 / 1100 / 2500)
- zasilanie ……..…..……..……..…….N=1,3 kW, 50 Hz, ~380 VAC